

Csőfal pótlása

Az üreges fa törzse nem rúdra, hanem csőre hasonlít, ami csaknem egyforma erős mindaddig, amíg a csőfal vastagsága eléri az átmérő egyötödét! De ha a csőfal megsérül, akkor a törzs összetörhet.

Mi faápolók, ha egy fa életéért kell küzdeni mindenre találunk megoldást! Tehát a megsérült csőfalú fáról sem kell minden esetben lemondani.

A megoldás a csőfal pótlása. A hiányzó csőfalat pedig fémszerkezettel egészítjük ki. Megfelelő méretű, teherbírású menetes szárat rögzítünk a hiányzó törzsdarabra. Ha hosszabb a sérülés, akkor több darabot, úgy arasznyi távolságra egymástól, vigyázva arra, hogy a szárok ne egymás fölé kerüljenek, hanem egymáshoz

képest kissé elforgatva az egymás fölé kerülő furatok okozta hasadás elkerülése végett. A menetes szárat sajnos csak úgy tudjuk a törzsbe építeni, ha átfúrjuk. Tudva azt, hogy fájdalmas sérülést okozunk védcünknek. A menetes szárok végeit nagy felületű alátéttel és anyacsavarral rögzítjük.

Az így megerősített törzset rendszeresen ellenőrizni kell. Ha a szárok megrogynak, elcsavarodnak felül kell vizsgálni a fa statikáját és a megerősítési eljárást is.

Garden Kft.

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.
www.gardenkft.hu, fasor@gardenkft.hu
+36 30 934 14 56

